

Barokk kápolnaajtó restaurálása

Végezte: Somos Tamás faszobrász-restaurátor

Kétszárnyú felülvilágító barokk ajtó (243x371 cm). Szemöldökpárkánya többszörösen profilírozott, ún. golyvás párkány. A szemöldökpárkánnyal megegyező díszes kialakítású a kétoldalt lefutó tagolt, oszlopszerűen kialakított tokrészt, melynek alsó lábazati része ballusztorszerűen van kialakítva. A nyílászárnyakat 3-3 forgópánttal szerelték a tokrészt és a nyílászárnyak közötti mintegy 40 cm-es fix elemre. A felülvilágító rész alacsony szegmentívvel kapcsolódik a boltozathoz. A keretbetét szerkezet vörös fenyőből (*larix decidua*) vagy erdei fenyőből (*pinus silvestris*) készült. Az egész felületet mintegy 2 mm-es svatrniból készült intarzia fedi, még a golyvás főpárkányt is. Az intarzia alapvetően diósvatrniból készült, a betétek közepénél válogatott diógyökér. A betéteket követő íves és szögletes sötétebb és fekete intarzia rajzolatok ében és sötét mahagóni felhasználásával készültek. A motívumot kiemelő vékony világos filék anyaga az intarziatechnikában használatos jávor. A szárnyak közepén egy-egy barokk kialakítású húzógomb, az osztóléc (sragléc) két oldalán díszes kulcscímer sárgarézből. Az ajtó az 1750-es években készülhetett, kormeghatározást alátámasztja a gravírozott dobozzár – Klobusitzky címer.

Teljes restaurálás után a kápolnaajtó az emeleti kiállítótér saroktoronyában látható, mely a házi kápolnát választja el a főúri szalontól.



